



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Torre PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: Y36HN

Nombre del producto : FCT2250 T2

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6)

- 32GB DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD

Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6), LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Torre PC Negro:

Rendimiento excepcional de un solo subproceso, ideal para profesionales que priorizan la potencia sobre la eficiencia del espacio.

DELL Pro Max FCT2250 T2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265.

Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB,

Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de

adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX 2000 Ada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro,

Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo

de producto: PC. Peso: 9,7 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Modelo del procesador *	265	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2
Número de núcleos de procesador	20	Intel® Thunderbolt 4	✓
Número de hilos de ejecución	20	Número de puertos Thunderbolt 4	1
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Cantidad de DisplayPorts	2
Núcleos de rendimiento	8	Versión de DisplayPort	1.4a
Núcleos de eficiencia	12	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Enchufe de entrada de CC	✓
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Número de puertos USB traseros	6
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Número de puertos USB delanteros	4
Caché del procesador	30 MB	Número de conectores SATA III	4
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Ranuras de expansión	
Número de procesadores instalados	1	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	2
Potencia base del procesador	65 W	Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)	1
Potencia turbo máxima	182 W	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Tipo de chasis *	Torre
Soporte de dispersión	✓	Volumen	32 L
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Colocación soportada	Vertical
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Ranura para cable de seguridad	✓

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Color del producto *	Negro
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Desempeño	
Memoria		Posicionamiento de mercado	Negocios
Memoria interna *	32 GB	Chipset	Intel W880
Memoria interna máxima *	128 GB	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Sistema de audio	Audio de alta definición
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Ranuras de memoria	4x DIMM	Tipo de producto *	PC
No ECC	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Canales de memoria	Un canal	Software	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Medios de almacenaje		Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Unidad de almacenamiento *	SSD	Control de energía	
Tipo de unidad óptica *	✗	Fuente de alimentación *	500 W
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Capacidad total de SSD	1 TB	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Número de unidades SSD instalados	1	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
SDD, capacidad	1 TB	Condiciones ambientales	
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
NVMe	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Gráficos		Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Vibración operativa	0,66 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Vibración no operativa	1,3 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Golpes en funcionamiento	110 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX 2000 Ada	Golpe (fuera de operación)	160 G
Capacidad memoria de adaptador gráfico	16 GB	Sostenibilidad	
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	No contiene	PVC/BFR
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Peso y dimensiones	
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Ancho *	187,7 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Profundidad *	438 mm
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Altura *	387 mm
Conexión		Peso *	9,7 kg
Ethernet *	✓	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Cables incluidos	Corriente alterna
Wifi *	✗	Huella de carbono	
Puertos e Interfaces		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗



5397184936801

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.