



DELL PowerEdge R450 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Essentials

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
YWY0D+634-BYLI



Nombre del producto : R450

DELL PowerEdge R450. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Modelo del procesador: 4310. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Sistema operativo instalado: Windows Server 2022 Essentials. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Bisel	✓
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Desempeño	
Generación del procesador	Escalables Intel® Xeon® de 3ª Generación	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 15G
Modelo del procesador *	4310	Software	
Frecuencia del procesador *	2,1 GHz	Sistema operativo instalado *	Windows Server 2022 Essentials
Frecuencia del procesador turbo	3,3 GHz		Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Número de núcleos de procesador	12	Sistemas operativos compatibles *	
Caché del procesador	18 MB	Control de energía	
Número de procesadores instalados	1	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Número de hilos de ejecución	24	Fuente de alimentación *	1100 W
Memoria		Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Memoria interna *	16 GB	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Longitud del cable	2 m
Clasificación de memoria	2	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Ranuras de memoria	16x DIMM	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Corriente del cable de alimentación	12 A
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Condiciones ambientales	
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	2.5"		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD compatibles	8	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Huella de carbono	
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8260
Conexión		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4440
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1001
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	138
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7100
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	22
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1160
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Ancho	482 mm
Ranuras de expansión		Altura	42,8 mm
Ranuras x16 PCI Express	2	Otras características	
Diseño		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
Tipo de chasis *	Bastidor (1U)	Bytes por sector	512
Color del producto	Negro		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.