

GIGABYTE Z790 GAMING X AX Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14th CPUs, 16+1+2 Phases Digital VRM, up to 7600MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, 2.5GbE LAN , USB 3.2 Gen 2x2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: Z790 GAMING X AX

Nombre del producto : Z790 GAMING X AX Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14th CPUs, 16+1+2 Phases Digital VRM, up to 7600MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, 2.5GbE LAN , USB 3.2 Gen 2x2

Z790 GAMING X AX Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14th CPUs, 16+1+2 Phases Digital VRM, up to 7600MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, 2.5GbE LAN , USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE Z790 GAMING X AX Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14th CPUs, 16+1+2 Phases Digital VRM, up to 7600MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, 2.5GbE LAN , USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Número de puertos HDMI *	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Versión HDMI	2.0
Memoria interna máxima que admite el procesador	192 GB	Cantidad de DisplayPorts	1
Memoria		Versión de DisplayPort	1.2
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Salidas para auriculares	2
Número de ranuras de memoria *	4	Micrófono, jack de entrada	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Puerto de salida S/PDIF	✓
Canales de memoria	Doble canal	Conector para antena WiFi-AP	2
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz	Conexión	
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Ethernet	✓
Memoria interna máxima *	192 GB	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Capacidades del módulo de memoria soportadas	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	Wifi *	✓
Memoria sin buffer	✓	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Reguladores del almacenaje		Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Bluetooth	✓
Número de HDDs soportados	6	Versión de Bluetooth	5.3
Número de unidades de almacenamiento compatibles	10	Características	
Compatibilidad con RAID	✓	Chipset *	Intel Z790 Express
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Gráficos		Color del producto	Negro
Soporte para proceso paralelo *	Crossfire		
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles		

Gráficos		Características	
HDCP	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Versión DirectX	12.0	Componente para *	PC
Interno I/O		Factor de forma *	ATX
USB 2.0, conectores *	2	Familia del chipset *	Intel
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	6	Ranuras x16 PCI Express	3
Cantidad total de conectores SATA	6	Número de ranuras M.2 (M)	4
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS	
Conector de panel delantero	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de ventilador CPU	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector TPM	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Encabezados Thunderbolt	2	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector eléctrico de 12 V	✓	Datos logísticos	
Conector para tiras LED RGB	✓	País de origen	China
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Peso de litio por batería	0,07 g
		Número de celdas de batería	1
		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,16 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331850296



0889523034255



889523034255

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.